



BOY TURNİKELER SC-454



Gövde	: 60x40mm profil karkas, 1,5 mm çelik saç. (Elektrostatik toz boyalı ya da 304 paslanmaz çelik)
Kaplin	: Alüminyum döküm, hassas CNC işleme.
Mekanizma	: 10 mm lazer kesim çelik saç, hassas CNC işleme, paslanmaz çelik çark. 4 Kollu mekanizma.
Kollar	: 10 mm temperli cam.
Ölçüler	: 1350x1350x2200 mm, Kol 560 mm, Geçiş aralığı 590mm ~425 kg
Göstergeler	: Üst panelde her iki yönde.
Enerji ve Güç	: 176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:25W
Sıcaklık	: -20 / +60 °C
Çalışma Modu	: Çift yön kilitli, tek yön kilitli, tek yön serbest, her iki yön serbest, ayarlanabilir tetik süresi.
Özellikler	: Tek kontak çift yön geçiş, hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları.
Çıkışlar	: Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, PC kontrol portu.
Acil Durum	: Acil durum girişi ile serbest mod, enerji yok iken serbest mod.
Emniyet Durum	: Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
Kapasite	: 20 kişi / dakika
Opsiyon	: RF kontrol kartı, sayıcı, buton, jeton ünitesi, okuyucu ünitesi, ısıtıcı.

