



# HIZLI GEÇİŞ TURNİKELERİ SC-218-L



|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gövde</b>         | : 304 Kalite paslanmaz çelik, Üst tabla Temperli cam, iç ortam kullanım.                                         |
| <b>Mekanizma</b>     | : CNC ile işlenmiş, tork kontrollü mekanizma.                                                                    |
| <b>Kanatlar</b>      | : Açısal hareketli temperli cam. (Opsiyonel Polikarbon yada pleksiglas)                                          |
| <b>Ölçüler</b>       | : 270x1020x1000 mm, Kanat açıklığı :420 mm, Geçiş aralığı 900 mm, Tekli ~90kg, Çiftli ~105kg                     |
| <b>Göstergeler</b>   | : Önde ve arkada her iki ayakta standart çift renkli led ışık, kanat üzerinde led ışık.                          |
| <b>Enerji ve Güç</b> | : 176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:60W                                                                         |
| <b>Sıcaklık</b>      | : 0 / +60 °C                                                                                                     |
| <b>Çalışma Modu</b>  | : Çift yön kilitli, tek yön kilitli tek yön serbest, her iki yön serbest, güvenlik ve konfor modu.               |
| <b>Özellikler</b>    | : Hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları.                                                  |
| <b>Çıkışlar</b>      | : Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçi bilgisi, PC kontrol portu.                                         |
| <b>Acil Durum</b>    | : Acil durum girişi ile serbest mod. Opsiyonel akü ilavesi ile enerji yok iken serbest mod.                      |
| <b>Emniyet Durum</b> | : Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.                                           |
| <b>Kapasite</b>      | : 40 kişi / dakika (Hafıza modu ile)                                                                             |
| <b>Kullanım Yeri</b> | : Plazalar, iş merkezleri, lüks ofis girişleri, belediyeler. Diğer turnike tiplerine göre konforlu geçiş sağlar. |
| <b>Opsiyon</b>       | : Kanat üzeri logo, RF kontrol kartı, sayıcı, buton, kaçak geçiş alarm sireni, siyah paslanmaz.                  |

