



TRİPOD TURNİKELER SC-212-D

Gövde	: Dış ortam su korumalı gövde, 1,2 mm 304 kalite paslanmaz çelik.
Göbek	: Alüminyum döküm, hassas CNC işleme.
Mekanizma	: Alüminyum döküm, hassas CNC işleme, paslanmaz çelik çark.
Kollar	: 35x3 mm Alüminyum polisajlı kol (Ops. Paslanmaz Çelik)
Ölçüler	: 470x435x950 mm, Kol:450 mm, ~38 kg
Göstergeler	: Her iki ayakta standart. (Üst kapak opsiyonel)
Enerji ve Güç	: 176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:20W
Sıcaklık	: -20 / +60 °C - (Ops.Isıtıcı ile -40°)
Çalışma Modu	: Çift yön kilitli, tek yön kilitli, tek yön serbest, her iki yön serbest, ayarlanabilir tetik süresi.
Özellikler	: Tek kontak çift yön geçiş, hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları.
Çıkışlar	: Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, pc kontrol portu.
Acil Durum	: Acil durum girişi ile serbest mod, enerji yok iken serbest mod.
Emniyet Durum	: Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
Kapasite	: 60 kişi / dakika
Opsiyon	: Otomatik düşen kol, RF kontrol kartı, sayıcı, buton, kaçak geçiş tespit sensörü.

