YERLİ ÜRETİM

YARIM BOY TURNİKELER SC-432-Y-C

Gövde	:	40x40mm profil karkas, 1,5 mm çelik saç. (Elektrostatik toz boyalı ya da 304 paslanmaz çelik)
Kaplin	:	Alüminyum döküm, hassas CNC işleme.
Mekanizma	:	6 mm lazer kesim çelik saç, hassas CNC işleme, paslanmaz çelik çark. 3 Kollu mekanizma.
Kollar	:	10 mm lazer kesim pleksiglas, orta rotora vidalı 3 sıra kol.
Ölçüler	:	1380x1150x1300 mm, Kol 600 mm, Geçiş aralığı 600 mm ~180 kg
Göstergeler	:	Üst panelde her iki yönde.
Enerji ve Güç	:	176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:25W
Sıcaklık	:	-20 / +60 °C
Çalışma Modu	:	Çift yön kilitli, tek yön kilitli, tek yön serbest, her iki yön serbest, ayarlanabilir tetik süresi.
Özellikler	:	Tek kontak çift yön geçiş, hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları.
Çıkışlar	:	Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, PC kontrol portu.
Acil Durum	:	Acil durum girişi ile serbest mod, enerji yok iken serbest mod.
Emniyet Durum	:	Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
Kapasite	:	20 kişi / dakika
Opsiyon	:	RF kontrol kartı, sayıcı, buton, jeton ünitesi, okuyucu ünitesi, ısıtıcı.